

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1、分项报价一览表
供应商名称（公章）： 镇德工程有限公司
项目编号：镇财采购JC-2025-71

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
仓1								
1	装配式钢板仓（核心产品）	钢板仓 Φ11.9m×15c 钢锥底 Φ11.9m×40° 钢架 Φ11.9m×6m	1.标准直径 8.2m~12.8m，单仓容积大于 等于 2100 立方米。 2.围板材质为热镀锌钢板，镀锌量 ≥275g/m²，围板厚度符合国家标准发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011，仓顶盖板采用厚度大于等于 0.8mm 镀锌钢板 3.立柱为 M 型热镀锌材质，展宽符合国家标准发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011。 4.仓筒设仓门及检修平台 1 套，仓内外各设	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	697710.00	697710.00

		直爬梯 1 套。							
2	钢板仓配套提升机	TDTG60/31 38.2m	5、仓顶、筒体和关键承力部位标准件采用抗 氧化 8.8-10.9 级高强度镀锌螺栓组 件。 产量 50 吨/小时，筒壁厚 2.0mm 钢板，头轮 覆胶，出料口放置 5mm 高耐磨板，设观察窗、 检修门，设有防爆口，减速机，皮带。电机 安 装筒易防雨罩，提升机带防逆转、防 跑偏开 关、含测速、报警和断电保护装置，镀锌防腐 处理。	河南康程粮油 机械制造有限 公司	台	1	15090.00	15090.00	
3	钢板仓配套轴流风机	SF4-2	每仓仓顶设 2 台，防爆电机，流风 机功率 1.1kW，含引风机座与防雨罩，风量 11000m ³ /s	河南康程粮油 机械制造有限 公司	台	2	14890.00	29780.00	
4	钢板仓配套离心风机	4-72-5A	每仓锥底设 2 台，4-72-5A（此参数标准规格 下的全压系数、比转数、叶轮直径）离心风 机，功率 11kW。	河南康程粮油 机械制造有限 公司	台	2	18290.00	36580.00	
5	钢板仓通风系统	4-72-5A	仓内设 8 条通风网管，含环形风道和鼠笼式 通风网管结构，仓底进风，仓顶引风。	河南康程粮油 机械制造有限 公司	台	1	39460.00	39460.00	
6	钢板仓料位器	SR2-10F	1、每仓 1 套，上部测满，含声光报警，料 位检测方式：阻旋式 2、介质温度： -20~80℃。	河南康程粮油 机械制造有限 公司	个	2	1980.00	3960.00	
7	钢板仓测温系统	ZS-7	每仓设 3 条测温电缆，每 2 米设 1 个测温 传感器，测温线间距 2m，可穿越测仓内	河南康程粮油 机械制造有限 公司	个	1	3700.00	3700.00	



			粮情温度。带数据记忆、报警显示功能，测温范围：0℃-80℃测温精度：±1℃，含手持仪	公司					
仓 2									
1	装配式钢板仓（核心产品）	钢板仓 Φ11.9m×15c 钢锥底 Φ11.9m×40° 钢架 Φ11.9m×6m	1.标准直径 8.2m~12.8m,单仓容积大于 等于 2100 立方米。 2.围板材质为热镀锌钢板，镀锌量 ≥275g/m²，围板厚度符合国家住建部发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011，仓顶盖板采用厚度大于等于 0.8mm 镀锌钢板 3.立柱为 M 型热镀锌材质，展宽符合国家标准发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011。 4.仓筒设仓门及检修平台 1 套，仓内外各设直爬梯 1 套。 5.仓顶、筒体和关键承压部位标准件采用抗氧化 8.8-10.9 级高强度螺栓组合件。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	697710.00	697710.00	
2	钢板仓配套提升机	TDTC60/31 38.2m	产量 50 吨/小时，筒壁厚 2.0mm，头轮覆胶，出料口放置 1mm 钢板，设观察窗、检修门，设有防磨口、减速机、皮带、电机	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	15090.00	15090.00	15090.00

			装筒易防雨罩,提升机带防逆转、防跑偏开关、含测速、报警和断电保护装置,镀锌防腐处理。	公司				
3	钢板仓配套轴流风机	SF4-2	每仓仓顶设2台,防爆电机,流风机功率1.1kW,含引风机座与防雨罩,风量11000m³/s	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	14890.00	29780.00
4	钢板仓配套离心风机	4-72-5A	每仓仓底设2台,4-72-5A(此参数标准规格下的全压系数、比转数、叶轮直径)离心风机,功率11kW。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	18290.00	36580.00
5	钢板仓通风系统	4-72-5A	仓内设8条通风网管,含环形风道和鼠笼式通风网管结构,仓底进风,仓顶引风。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	39460.00	39460.00
6	钢板仓料位器	SR2-10F	1、每仓1套,上部测满,含声光报警,料位检测方式:阻旋式 2、介质温度: -30℃+80℃。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	2	1980.00	3960.00
7	钢板仓测温系统	ZS-7	每仓设3条测温电缆,每隔2米设一个测温传感器,测温纵向间距2m,可实时监测仓内粮情温度。带数据记忆、报警显示功能,测温范围:0℃-80℃测温精度:±1℃,含手持仪 料位器为阻旋式,测高低点,测温、测空功能,包含声光报警系统。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	1	3700.00	3700.00



王

地磅						
1	16 米地磅磅体	金地利	最大承载量 80t, 含配套基础: 钢结构秤台: 称重面板厚 10mm, 秤台主梁截面高度 300mm, U 型梁结构。 数字式称重传感器: 激光焊缝, 防水等级等于 IP65; 数字式称重仪表: 可远距离传输: 手动/自动偏载调节: 断电数据保护、不间断时钟: 能自动对单只传感器寻址并读取数据; 屏幕: LED 高清显示: 显示字符: 6 位 LED 字;	河南金地利电子衡器有限公司	台	1 46210.00 46210.00
报价金额合计 (大写): 壹佰陆拾玖万捌仟柒佰柒拾元整						



法定代表人（负责人）或授权代表（签字）

日期： 2025 年 06 月 27 日